

Sylac

Varnish + Coatings for wooden surfaces

Hardener H527

Ovde pomenuti proizvod je samo za industrijsku upotrebu.

Datum Revizije: 25/08/2011

Detalji proizvoda

Naziv proizvoda (kod)	Učvršćivač H527 (H 527)
Tip proizvoda	Katalizator za dvokomponentne poliuretanske premaze
Aplikacija	Unutrašnje drvene površine
Opis	<p>Poliuretanski katalizator</p> <ul style="list-style-type: none">• Brzo sušenje• Visoko elastičan• Odlično brušenje• Produžava rok trajanja nakon mešanje u odnosu na H090

Informacije o proizvodu

Skladištenje	Proizvod treba čuvati između 0 i 40°C na suvom mestu daleko od toplote ili sunca.
Rok trajanja	12 meseci.

Tehnički podaci

Čvrste materije	28,1 % ±2 (EN ISO 3251:2003)
Viskoznost	Brookfield (23°C): 10 cPs ±5 (EN ASTM D 2196)

Gore navedene informacije su date u dobroj nameri na osnovu svega što znamo o konkretnom proizvodu. Svaki aplikant mora preuzeti na sebe da testira gore navedene informacije u skladu sa svojim ličnim radnim zahtevima pre primene proizvoda. Sylac S.A. ne snosi nikakvu odgovornost za bilo kakvu štetu koja može nastati iz gore navedenih informacija i uputstava.